

Rolluiken:

Een Rolluik is het meest gekozen zonwering product voor op de slaapkamer.

Door de goed afsluitende lamellen komt er geen licht in de kamer en kunt u heerlijk in het donker slapen. Wilt u toch een beetje frisse lucht en licht naar binnen, dan kan het rolluik ook op ventilatiestand gezet worden.

De isolatie in de lamellen zorgt er tevens voor dat uw kamer zomers lekker koel blijft en dat 's winters de warmte wat beter binnen blijft.

De motor:

Onze rolluiken worden met verschillende motoren uitgevoerd, zodat u altijd kunt kiezen wat het beste bij u past. Hieronder hebben we de drie beste en meest populaire motoren beschreven.

De Simu Basic motor, de Somfy RS100 IO motor, en de Brel solar motor

Mocht u naar een andere motor opzoek zijn, dan kunt u hier altijd naar vragen.

De simu Basic motor:

Deze motor is onderdeel van de onze basic lijn, dit betekent dat er minder mogelijkheden zijn voor deze motor. Zo is het bij deze motor alleen mogelijk om een standaard kleur te kiezen voor de kast en geleiders van uw rolluik (de standaard kleuren worden verderop op deze pagina beschreven). Voor het Pantser zijn alleen de kleuren Wit RAL 9016, Wit RAL9010, Crème-wit RAL 9001.

Daarnaast is er geen mogelijkheid tot het uitbreiden naar telefoonbediening.

Ook is het garantietermijn op deze motor lager, dit is namelijk 5 jaar.

Wel heeft deze motor weerstandherkenning, waardoor de motor automatisch afslaat als het pantser op een raam loopt of is vastgevroren.

Als laatste is de minimale breedte voor uw rolluik met deze motor 685 mm en de maximale breedte 3200 mm.

Mocht u ervoor kiezen om een gekoppeld rolluik met een tussengeleider te nemen dan kan de breedte oplopen tot maximaal 5000 mm.

Het voordeel bij het kiezen van deze motor is dat de prijs een stuk voordeliger is in vergelijking met de Somfy RS100 IO motor en de Brel Solar motor.

De Somfy RS100 IO:

De Somfy RS100 IO motor is de meest bekende en betrouwbare en stille motor voor in uw rolluik.

Dit is u onder andere terug te zien in het garantie termijn, deze is namelijk 7 jaar.

Daarnaast is het met deze motor mogelijk om te kiezen voor een uitbreiding naar telefoonbediening, zondetectie en winddetector.

Wanneer u voor deze motor kiest kunt u naast de standaardkleuren ook kiezen voor een andere kleur, dit wel tegen meerprijs.

De minimale afmeting bij deze motor is 534 mm en de maximale afmeting is 3000 mm, tenzij u kiest voor een gekoppeld rolluik. Bij een gekoppeld rolluik is de maximale breedte 5000 mm.

In vergelijking met de Simu Basic motor is de RS100 een stuk stiller en is ook bij deze motor weerstandherkenning standaard.

Brell solar motor:

Heeft u liever een rolluik waarbij er niet naar binnen geboord hoeft te worden en waarbij er geen draden zichtbaar zijn?

Dan is de Brell Solar motor de perfecte motor voor in uw rolluik. Deze motor wordt geleverd met een zonnepaneel geassembleerd op de bak. Daarnaast zit de accu in de motor geïntegreerd, zodat er geen elektronica worden blootgesteld.

Met een volle accu kan het rolluik gemiddeld 30 keer op en neer. Heeft u een dag minder zon, dan hoeft u zich dus geen zorgen te maken.

Een rolluik met een Brell motor is verder in alle kleuren samen te stellen. Kiest u voor een andere kleur als de standaard mogelijkheden, houdt dan wel rekening met een meerprijs.

Verder is de minimale breedte van een rolluik met een Brell motor 823 mm. De maximale breedte is 3000 mm, waarbij koppelen voor een bredere afmeting niet mogelijk is.

Wilt u graag uw Rolluik omhoog of naar beneden doen op afstand? Bij de Brell solar motor is het net als bij de Somfy RS100 motor mogelijk om te kiezen voor een uitbreiding naar telefoonbediening.

Overzicht van de verschillen tussen onze 3 motoren:

Motoren:	Simu Basic motor	Somfy RS100 IO	Brell Solar
Stroomtoevoer:	Bekabeld	Bekabeld	Zonne-energie
Telefoon bedienig:	Niet mogelijk	Mogelijk	Mogelijk
Zonsensor & windsensor:	Niet mogelijk	Mogelijk	Niet mogelijk
Weerstandherkenning:	Ja	Ja	Nee
Kleurenmogelijkheden kast & geleiders:	Alleen standaard	Standaard & kleur naar keuze	Standaard & kleur naar keuze
Kleurmogelijkheden Pantser:	Wit RAL 9016, Wit RAL 9010 & Crème-wit 9001	Standaard & kleur naar keuze	Standaard & kleur naar keuze
Minimale breedte:	685 mm	534 mm	823 mm
Maximale breedte:	3200 mm	3000 mm	3000 mm
Maximale breedte gekoppeld d.m.v. tussengeleider:	5000 mm	5000 mm	Koppelen niet mogelijk
Garantie termijn:	5 jaar	7 jaar	5 jaar

Het pantser:

Het pantser zijn alle lamellen samen. De lamellen worden gemaakt van aluminium met aan de binnenkant een isolerende foam. Hierdoor kunt u in de zomer een groot deel van de warmte buiten houden en 's avonds in een koelere kamer slapen.

Hetzelfde geldt voor de winter, waarbij het isolerende pantser ervoor zorgt dat er minder warmte uit de kamer kan ontsnappen.

Het pantser is in verschillende Kleuren te verkrijgen. De standaard kleuren hebben voor u op een rijtje gezet.

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| • Verkeers Wit | RAL 9016 | |
| • Zuiver Wit | RAL 9010 | |
| • Crème-wit | RAL 9001 | |
| • Crème | RAL 1015 | |
| • Antracietgrijs | RAL 7016 | |
| • Grijs | RAL 7038 | |
| • Kwartgrijs | RAL 7039 | (let op dit is geen standaard kleur bij de kast) |
| • Grijs Aluminium | RAL 9007 | (let op dit is geen standaard kleur bij de kast) |
| • Donkerbruin | RAL 8019 | |
| • Donkergroen | RAL 6009 | |
| • Donkerblauw | RAL 5011 | |
| • Zwartgrijs | RAL 7021 | |
| • Zwart | RAL 9011 | |
| • Zilvergrijs | | |
| • hellbeige | | |

De kast:

Het pantser rolt zich op in de kast van het rolluik. De kast kan zowel in een afgeronde als afgeschuinde versie gekozen worden.

De kast is in 4 verschillende groottes uitgevoerd, afhankelijk de lengte van het rolluik. Hieronder staan de verschillende kastmaten beschreven.

Totaallengte rolluik (kast + geleiders):	bijbehorende kastmaat:
• 0 mm t/m 1280 mm	150 mm * 150 mm
• 1281 mm t/m 1680 mm	165 mm * 165 mm
• 1681 mm t/m 2150 mm	180 mm * 180 mm
• 2151 mm t/m 3000 mm	205 mm * 205 mm

Zowel de afgeschuinde als de afgeronde kast kent verschillende standaard kleuren. Deze staan hieronder beschreven. Andere kleuren zijn ook mogelijk, hier wordt echter wel een meerprijs voor gerekend.

• Verkeers Wit	RAL 9016	(beschikbaar voor afgeschuind en afgerond)
• Antracietgrijs	RAL 7016	(beschikbaar voor afgeschuind en afgerond)
• Crème-wit	RAL 9001	(beschikbaar voor afgeschuind en afgerond)
• Zuiver Wit	RAL 9010	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Crème	RAL 1015	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Grijs	RAL 7038	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Donkerbruin	RAL 8019	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Donkergroen	RAL 6009	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Donkerblauw	RAL 5011	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Zwartgrijs	RAL 7021	(beschikbaar voor afgeschuind t/m kastmaat 180 mm)
• Zwart	RAL 9011	(beschikbaar voor afgeschuind)
• Zilvergrijs		(beschikbaar voor afgeschuind)
• hellbeige		(beschikbaar voor afgeschuind)

De geleiders:

De geleiders worden bij ons standaard uitgevoerd met een borstel aan de binnenkant, in plaats van een rubberen strip. De borstel laat namelijk minder licht door dan een met rubber uitgevoerde geleider. Daarnaast zal het rolluik ook veel minder geluid maken, doordat het niet tussen de geleider kan klapperen.

De geleiders worden automatisch in dezelfde kleur als de kast uitgevoerd.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Klinkende Werken en dan leggen wij u graag alles uit.